



Informe de calidad del agua 2021

La División de Agua de la Ciudad de Lompoc se enorgullece en presentar esta información sobre las pruebas de calidad del agua potable realizadas en 2021. Como en años anteriores, nuestra agua del grifo cumplió con todos los estándares de salud del agua potable de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos y del estado de California. Los resultados detallados se encuentran en las tablas de la página posterior.

El Plan de gestión del agua urbana de Lompoc se actualizó en 2021 para prepararse para los usos de agua actuales y proyectados hasta 2045. El propósito del plan es evaluar la planificación de recursos a largo plazo y establecer medidas de gestión para garantizar que haya suministros de agua adecuados disponibles para satisfacer las necesidades actuales y futuras. demandas. El UWMP proporciona un marco para mantener un uso eficiente de nuestro suministro de agua, promueve programas y políticas de conservación, garantiza que haya suficientes suministros de agua disponibles para usos beneficiosos en el futuro y proporciona un mecanismo de respuesta durante condiciones de sequía u otra escasez de suministro de agua. Está disponible en [cityoflompoc.com](http://www.cityoflompoc.com). Desde la página de inicio, use el menú desplegable para Servicios, luego seleccione Agua.

Estamos dedicados a proporcionar agua limpia, clara y de buen sabor cada vez que abre el grifo. Llame al 805-736-1617 si tiene preguntas, comentarios o informes de fugas.

Las fuentes de agua y el tratamiento de Lompoc

La fuente de abastecimiento de la ciudad de Lompoc es de diez pozos de agua subterránea. La producción anual de agua potable limpia para la ciudad en 2021 fue de 1.4 mil millones galones de agua o 3.8 millones galones de agua por día (MGD). La planta de tratamiento de agua Lompoc utiliza un proceso de tratamiento convencional que incluye desinfección, coagulación, floculación, sedimentación y filtración. Originalmente construido en 1964, con algunas mejoras y adiciones de filtros, nuestra capacidad de producción es de aproximadamente 10 MGD.

Algunos clientes del cañón Miguelito, incluido el Parque Miguelito del Condado de Santa Bárbara, reciben agua superficial tratada de la planta de tratamiento de Frick Springs operada por la ciudad de Lompoc. El agua se recoge de siete muelles situados en las colinas superiores del cañón de Miguelito y se trata utilizando la filtración DE la tierra de diatomeas (DE) y la desinfección del cloro. La planta de tratamiento de agua de Frick Springs debe cumplir con la regla de tratamiento de aguas superficiales (SWTR). La producción anual de Frick Springs fue de 2.4 millones galones, con un promedio diario de 6,500 galones.

Gestión y planificación del agua

El plan de gestión de agua urbana 2020 delinea los objetivos para mantener un abastecimiento de agua sostenible, confiable y de alta calidad a largo plazo. Está disponible en el sitio web de la ciudad en:

<http://www.cityoflompoc.com/home/showpublisheddocument/32302/637608244534770000>

Una encuesta sanitaria se completó en 2019 para identificar cualquier problema de salud relacionado con el sistema de agua y para evaluar la construcción general, operación, mantenimiento y gestión del sistema de agua. La Junta Estatal de control de recursos hídricos llevó a cabo una inspección de las fuentes de agua, instalaciones de tratamiento, depósitos de almacenamiento y estaciones de bombeo. También se realizó una revisión del sistema de distribución, monitoreo rutinario y reporte al Departamento de agua potable, gestión y operaciones del sistema de agua y cumplimiento del operador con los requisitos del estado.

Las evaluaciones de agua de origen para los pozos de uno a nueve y Frick Springs se completaron en 2002 y el pozo once en el 2012. Las fuentes de agua de la ciudad se consideran más vulnerables a lo siguiente: sistemas de recolección de alcantarillado, puntos de drenaje de aguas pluviales, viviendas de alta densidad, gasolineras, talleres de reparación de carrocería y embarcaciones, tintorerías,

escora agrícola, pozos agrícolas y bajos sistemas sépticos de densidad.

Frick Springs es más vulnerable a los animales de pastoreo, alimentación y estiércol, sistemas sépticos de baja densidad, animales salvajes e insectos.

La información de la encuesta sanitaria y las evaluaciones del agua fuente se pueden obtener llamando a la planta de tratamiento de agua al 805-736-1617.

Límites regulados

A fin de garantizar que el agua de la llave es apta para beber, la U.S. EPA y la State Board establecen reglamentaciones que limitan la cantidad de determinados contaminantes en el agua suministrada por sistemas de agua públicos. Las reglamentaciones de la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (U.S. FDA) y la ley de California también establecen límites para contaminantes en agua en botella, que brindan la misma protección para la salud pública.



Entregando agua a usted

Rutinariamente camina y conduce por un intrincado laberinto que contiene 135 millas de tubería subterránea que entrega el recurso más preciado de la naturaleza a los hogares y negocios de Lompoc. Los operadores de distribución certificados y los técnicos de medidores mantienen la infraestructura de agua que lleva el agua potable a su grifo para garantizar que esté allí cuando la necesite. Se revisan los hidrantes, se activan las válvulas y se limpian las líneas de distribución en un horario regular. En el caso de una fuga, se utilizan localizadores de tuberías y fugas para encontrar tuberías enterradas de dos a cuatro pies en el suelo. Nuestro almacén mantiene una reserva de tuberías, accesorios y bocas de incendio adicionales para garantizar que estén disponibles para reparaciones inmediatas, de modo que nuestros ciudadanos reciban un servicio rápido, profesional y amigable.

Sustancias que podrían estar en el agua

Las fuentes de agua potable (tanto el agua de la llave como el agua en botella) incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, embalses, manantiales y pozos. A medida que el agua recorre la superficie del suelo o fluye a través del suelo, disuelve minerales de origen natural y, en algunos casos, material radioactivo, y puede recoger sustancias provenientes de animales o de la actividad del ser humano. Los contaminantes que pueden estar presentes en el agua fuente incluyen:

Contaminantes microbianos, como virus y bacterias, que pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas negras, sistemas sépticos, operaciones agrícolas y ganaderas, y la vida silvestre.

Contaminantes inorgánicos, como sales y metales, que pueden ser de origen natural o provenir del escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas, de descargas de aguas residuales domésticas, de la producción de petróleo y gas natural, de la minería o la actividad agrícola.

Pesticidas y herbicidas, que pueden provenir de una variedad de fuentes, tales como la agricultura, el escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas y usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos, incluidas las sustancias químicas orgánicas volátiles y sintéticas, que son subproductos de procesos industriales y de la producción de petróleo, y que también pueden provenir de gasolineras, del escurrimiento de aguas pluviales de zonas urbanas, del uso agrícola y de sistemas sépticos.

Contaminantes radioactivos, que pueden ser de origen natural o producirse como resultado de la producción de petróleo y gas natural, y de actividades de minería.

Cobre y plomo

Cada tres años, la división de agua de la ciudad de Lompoc prueba para el cobre y el plomo de los hogares decididos a estar en un riesgo más alto. Todas las casas probadas por debajo de los niveles de acción para el cobre y el plomo en el estudio 2019. La próxima prueba será en julio, 2022.

Los niveles elevados de plomo pueden provocar problemas de salud graves, especialmente en mujeres embarazadas y niños pequeños. El plomo en el agua potable proviene principalmente de materiales y componentes asociados a las cañerías de suministro y domésticas. La división de agua es responsable de suministrar agua potable de alta calidad, pero no puede controlar la variedad de materiales usados en los componentes de las cañerías.

Si no ha usado el agua durante varias horas, puede reducir la posibilidad de exposición al plomo dejando correr el

agua de la llave de 30 segundos a 2 minutos antes de usar el agua para beber o cocinar. Si lo hace, puede recolectar el agua y reutilizarla con otro fin beneficioso, como regar las plantas. Si le preocupa la presencia de plomo en su agua, puede hacerla analizar. Hay información disponible sobre plomo en el agua potable, métodos de análisis y pasos que puede seguir para reducir la exposición a través de la línea de agua potable segura (1-800-426-4791) o en <https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/basic-information-about-lead-drinking-water>



Monitoreo y Mantenimiento

2021 fue un año ajetreado en la Planta de Agua. El pozo 4 recibió una tubería de columna nueva y el pozo 1 recibió todo el equipo eléctrico nuevo. Se instaló un mayor equipo de seguridad en los sitios de pozos y reservorios. Se reemplazaron cinco válvulas de 24" entre los filtros, tanques de almacenamiento y bombas de refuerzo que conducen al sistema de distribución. Se instaló una bomba nueva en el sistema que recicla el agua de vuelta a la planta desde nuestros depósitos de desbordamiento. Una tubería agrietada de 12" que corre debajo del arroyo Miguelito fue reparada en el lugar con una técnica de revestimiento deslizante para evitar perturbar el ecosistema del arroyo.

La información fluye en el sitio web

Para ver este informe de confianza del consumidor (CCR) en línea, visite el siguiente sitio web:

<https://www.cityoflompoc.com/home/showpublisheddocument/34422/637568492940400000>

Las copias impresas estarán disponibles en el Ayuntamiento de Lompoc, la biblioteca Lompoc, la comunidad Dick DeWees y el centro Senior, Aquatic Center, el centro recreativo Anderson y la planta de tratamiento de agua Lompoc. Si desea una copia enviada por correo a su dirección, o tiene preguntas sobre el informe, por favor llame a Mimi Erland, farmacia de la planta de tratamiento de agua, al 805-736-1617.

Proteger nuestras aguas subterráneas

Usted puede ayudar a proteger nuestras aguas subterráneas trayendo aceite, pintura, limpiadores, pesticidas, baterías y medicinas a la instalación de recolección de desechos peligrosos domésticos de Lompoc en 1585 North V Street. Las citas están disponibles de martes a sábado llamando al 805-875-8024.

Participación comunitaria

Incluidos en la supervisión de la División de Agua están el Concejo Municipal y la Comisión de Servicios Públicos. El Concejo Municipal de Lompoc se reúne el primer y tercer martes de cada mes a las 6:30 p.m. Las reuniones se transmiten en vivo en

<https://www.cityoflompoc.com/government/committees-boards/city-council>

se transmitió en la radio KPEG 100.9 FM y se transmitió en el canal 23 de TAP TV. Envíe los comentarios públicos al secretario municipal s_haddon@ci.lompoc.ca.us antes de las 4:00 p. m. antes de la reunión.

Las reuniones de la Comisión de Servicios Públicos generalmente se llevan a cabo el segundo lunes del mes en las Cámaras del Consejo, a las 5:00 p.m.

<https://www.cityoflompoc.com/government/committees-boards/utility-commission>

Aviso importante para poblaciones sensibles

Es razonable esperar que el agua potable, incluso el agua en botella, contenga al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no indica necesariamente que el agua representa un riesgo para la salud. Se puede obtener más información sobre contaminantes y posibles efectos a la salud llamando a la línea de agua potable segura de la U.S. EPA (1-800-426-4791).

Algunas personas pueden ser más vulnerables a los contaminantes en el agua potable que la población general. Las personas inmunodeprimidas, tales como personas con cáncer sometidas a quimioterapia, personas sometidas a trasplantes de órganos, personas con VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunológico, algunos ancianos y bebés, pueden presentar mayor riesgo de infección. Estas personas deben consultar a sus proveedores de atención médica sobre el agua potable. Los lineamientos de la U.S. EPA o de los Centros para el Control de Enfermedades (Centers for Disease Control [CDC]) sobre los medios adecuados para disminuir el riesgo de infección por *Cryptosporidium* y otros contaminantes microbianos están disponibles a través de la línea de agua potable segura (1-800-426-4791).

2021 Resultados de muestreo

PWS ID# CA4210006

Durante el año pasado, hemos tomado cientos de muestras de agua para determinar la presencia de cualquier contaminante radiactivo, biológico, inorgánico, volátil orgánicos o orgánico sintético. Las siguientes tablas muestran sólo esos contaminantes que fueron detectados en el agua. El Estado exige que controlemos la presencia de ciertas sustancias menos de una vez por año porque las concentraciones de estas sustancias no cambian frecuentemente. En estos casos, incluimos los datos de muestra más recientes, acompañados del año en que fue tomada la muestra.

TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE INFORME

AL: Nivel de acción reglamentario: La concentración de un contaminante que, si se supera, desencadena un tratamiento u otros requerimientos que un sistema de agua debe seguir.

MCL: Nivel máximo de contaminantes: Máximo nivel de un contaminante permitido en el agua potable. Los MCL principales se establecen lo más cerca posible de los PHG (o MCLG), desde el punto de vista económico y tecnológico. Los MCL secundarios se establecen para proteger el olor, el sabor y el aspecto del agua potable.

MCLG: Objetivo de nivel máximo de contaminantes: Nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni se prevén riesgos para la salud. Los MCLG son establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (U.S. Environmental Protection Agency [U.S. EPA]).

MRDL: Nivel máximo de desinfectante residual: Nivel máximo de un desinfectante permitido en el agua potable. Hay pruebas convincentes de que es necesario agregar un desinfectante para el control de los contaminantes microbianos.

MRDLG: Objetivo de nivel máximo de desinfectante residual: Nivel de un desinfectante en el agua potable por debajo del cual no se conocen ni se prevén riesgos para la salud. Los MRDLG no reflejan los beneficios del uso de desinfectantes para el control de los contaminantes microbianos. **NA:** not applicable

ND: no detectable en el límite de prueba

NTU: Unidades de Turbiedad Nefelométrica: una medida de la claridad, o turbiedad del agua. Una persona normal notaría a penas una turbiedad en exceso de 5 NTU.

pCi/L: picocuries por litro (una medida de radiación)

PHG: Objetivo de salud pública: Nivel de un contaminante en el agua potable por debajo del cual no se conocen

ni se prevén riesgos para la salud. Los PHG son establecidos por la Agencia de Protección Ambiental de California (California Environmental Protection Agency).

ppb: partes por billón o microgramos por litro (µg/l)

ppm: partes por millón o miligramos por litro (mg/l)

Estándares de agua potable principales: MCL y MRDL para contaminantes que afectan la salud junto con sus requerimientos de monitoreo e informe, y requerimientos de tratamiento del agua.

Estándares de agua potable secundarios: MCL para contaminantes que afectan el sabor, el olor o el aspecto del agua potable. Los contaminantes con SDWS no afectan la salud a los niveles MCL.

µs/cm: microsiemens por centímetro. Una unidad que expresa la cantidad de conductancia eléctrica de una solución.

Estándares de Agua Potable Principales				Ciudad de Lompoc		Frick Springs		Origen Típico
Unidad	MCL	PHG	Promedio	Rango	Promedio	Rango		
Arsénico	ppb	10	0.004	3.3	ND — 5	3	NA	Erosión de depósitos naturales; residuos de huertas; desechos de la producción de vidrio y productos electrónicos.
Cadmio	ppb	5	0.04	ND	NA	0.5	NA	Corrosión de tuberías galvanizadas; erosión de depósitos naturales; descarga de galvanoplastia, fábricas químicas y refinerías de metales; escorrentía de baterías y pinturas usadas
Cloro (as CL2)	ppm	MRDL = 4.0	MRDLG = 4	1.59	0.55 — 1.95	1.50	1.05 — 1.98	El desinfectante de agua potable añadido para el tratamiento
Chromo (Totales)	ppb	50		2.9	ND — 6	2	NA	Descarga de molinos de acero y pulpa y cromado; erosión de los depósitos naturales
Fluoruro	ppm	2.0		0.35	0.2 — 0.4	0.2	NA	Erosión de los depósitos naturales; descarga de fertilizantes y fábricas de aluminio
Partículas alpha gruesas	pCi/L	15	0	3.23	1.05 — 6.17	3.00	NA	Erosión de los depósitos naturales;(pruebas realizadas en pozos y Frick Springs 2008-2017)
Níquel	ppb	100	12	1.40	ND — 5	5	NA	Erosión de los depósitos naturales; descarga de fábricas metálicas
Nitrato (tipo nitrato)	ppm	10	10	ND	NA	0.1	NA	Escora y lixiviación del uso de fertilizantes; lixiviación de fosas sépticas y aguas residuales; erosión de los depósitos naturales
Selenio	ppb	50	30	10	ND — 10	6	NA	Descarga de refinerías de petróleo, vidrio y metal; erosión de los depósitos naturales; descargas de minas y fabricantes de productos químicos; escurrimiento de terrenos con Ganado.
Bacteria Coliforme Total	% muestras positivas	Más del 5% positivo mensual	0	1	ND — 1	ND	NA	Naturalmente presente en el medio ambiente
Uranio	pCi/L	20	0.43	0.34	ND — 3.1	NA	NA	Erosión de los depósitos naturales;(pruebas realizadas en pozos y Frick Springs 2008-2017)

Subproductos de Desinfección de fase dos				Ciudad de Lompoc		Frick Springs		Origen Típico
Unidad	MCL	PHG	Promedio	Rango	Promedio	Rango		
Ácidos Haloacéticos	ppb	60	NA	ND	NA	8	NA	Subproducto de la desinfección del agua potable
Trihalometanos totales	ppb	80	NA	6	NA	23	NA	Subproducto de la desinfección del agua potable

Estándares de Agua Potable Secundarios				Ciudad de Lompoc		Frick Springs		Origen Típico
Unidad	SMCL	PHG	Promedio	Rango	Promedio	Rango		
Cloruro	ppm	500	NS	103	94—109	52	NA	Residuos/lixiviación de depósitos naturales; influencia del agua de mar
Conductancia específica	µs/cm	1600	NS	1238	1120—1394	906	889—920	Sustancias que forman iones cuando están en el agua; influencia del agua de mar
Sulfato	ppm	500	NS	416	337—476	76.9	NA	Escora/lixiviación de depósitos naturales; desechos industriales
Sólidos disueltos totales	ppm	1,000	NS	830	750—914	540	NA	Escora/lixiviación de depósitos naturales
Turbiedad	NTU	5	NS	0.08	0.02—0.71	0.04	0.02—0.40	Lixiviación de tierra

Sustancias No Reguladas				Ciudad de Lompoc		Frick Springs		Origen Típico, Efectos sobre la salud
Unidad	nivel de notificación	PHG	Promedio	Rango	Promedio	Rango		
pH	unidades	NS	NS	8.40	7.80—8.69	7.62	7.17—7.84	el pH se eleva para ayudar en el tratamiento y ayuda a prevenir la corrosión de tuberías
Sodio	ppm	NS	NS	132	105—148	41	NA	'Sodio' se refiere a la sal presente en el agua y su presencia es generalmente de origen natural
Dureza total de tipo CaCO₃	ppm	NS	NS	300	247—324	422	NA	Lixiviación de depósitos naturales
Vanadium	ppb	50	NS	ND	NA	16	NA	Lixiviación de depósitos naturales

2019 Estudio de Cobre y Plomo - 37 las muestras fueron recogidas de los propietarios en agosto de 2019. La prueba es cada 3 años, por lo que la próxima prueba es el verano de 2022.

Unidad	Nivel de acción	PHG	90 %	Sitios que superan el nivel de acción	Origen Típico	
Cobre	ppm	1.3	0.3	< 0.05 (ND)	0	Corrosión interna de los sistemas de fontanería doméstica; erosión de los depósitos naturales; lixiviación de conservantes de madera
Plomo	ppb	15	.02	< 0.05 (ND)	0	Corrosión interna de los sistemas de fontanería doméstica; vertidos de fabricación industrial; erosión de los depósitos naturales

Regla de Monitoreo de Contaminantes No Regulados Parte 4 Estudio (UCMR4)

Unidad	Nivel mínimo de reporte	Ciudad de Lompoc					Frick Springs				Preocupaciones de salud	
		Crudo	Tratado	SS #3	SS #16	Rango	Crudo	Tratado	SS #1	Rango		
Cianotoxinas (2018)	ppb	0.3					ND		NA	NA	En condiciones cálidas pueden producir floraciones de algas que pueden liberar toxinas	
Germanio	ppb	0.30						0.55		0.50—0.59		
Manganeso	ppb	0.40		1.2							Oligoelemento esencial, pero los niveles altos pueden manchar la ropa y los utensilios de cocina.	
Bromuro	ppb	5.0	300				290—310	175			Puede causar daño a la piel, tiroides, hígado y riñón.	
Carbono organico total	ppm	0.30	2.25				2.2—2.3	1.1			Puede reaccionar con desinfectantes para producir compuestos potencialmente tóxicos y cancerígenos.	
HAA5 total	ppb	0.20			2.9	2.3	1.4—3.2			4.8	4.3—5.2	Subproducto de desinfección. Puede ser potencialmente tóxico y cancerígeno.
HAA6BR total	ppb	0.20			1.2	1.2	0.87—1.6			11.6	9.6—14	Subproducto de desinfección. Puede ser potencialmente tóxico y cancerígeno.
HAA9 total	ppb	0.20			3.7	3.0	1.8—4.1			14.3	11—18	Subproducto de desinfección. Puede ser potencialmente tóxico y cancerígeno.
Ácido tribromoacético	ppb	2.0								4.5	3.8—4.8	Subproducto de desinfección. Puede ser potencialmente tóxico y cancerígeno.